

# Mikado

Design: Franca Lucarelli - Bruna Rapisarda


La nuova dimensione del tepore associata a un'immagine altamente tecnologica. Strutture metalliche, in un gioco di linee e piani di grande leggerezza visiva.

*The new dimension of warmth associated with high-tech image. Metal structures in a game of lines of great visual lightness.*








H 1800 mm  
L 500 mm  
Z 330 mm

 pg 101



# Mikado

Design: Franca Lucarelli - Bruna Rapisarda

	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete - Valvola e detentore - Valvola di sfianto	- Wall brackets - Valve and holder - Exhaust valve	- Supports muraux - Soupape et détenteur - Soupape de décompression	- Soportes de pared - Válvula y llave de cierre - Purgador	- Wandhalterungen - Ventil und Drossel - Entlüftungsventil
	- Gamma colori Scirocco H, pg 8/9	- Colour chart Scirocco H, pg 8/9	- Gamme couleurs Scirocco H, pg 8/9	- Gama de colores Scirocco H, pg 8/9	- Farbpalette von Scirocco H, pg 8/9
	- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko, installabile solo a sinistra. (No termostato ambiente)	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug. Installed only on the left. (Not room temperature thermostat)	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko. Installé uniquement sur la gauche. (No thermostat d'ambiance)	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko. Instalado sólo a la izquierda. (No termostato ambiente).	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schukostecker. Nur links installierbar. (Ohne Raumthermostat)
	- Valvola, detentore e attacchi idraulici interni al radiatore, mascherati dal carter inferiore - Pressione massima di esercizio: 5 bar - Non disponibile per impianti monotubo	- The valve, retainer and plumbing attachments built in the radiator are hidden by the bottom panel - Maximum working pressure: 5 bar - Not available for single tube installation	- Soupape, détenteur et branchements hydrauliques à l'intérieur du radiateur, masqués par le carter inférieur - Pression maximale de service: 5 bar - Non disponible pour installations monotube	- Válvula, llave de cierre y conexiones hidráulicas en el interior del radiador, ocultos por el carter inferior - Presión máxima de trabajo: 5 bar - No disponible para instalaciones monotubo	- Ventil, Halter und Hydraulikanschlüsse liegen heizkörperintern und sind durch die untere haube nicht sichtbar - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Nicht für Einrohr-Anlagen verfügbar


 Mikado è sempre appoggiato al pavimento, anche nella versione a muro



Mikado is always set on the floor, even in the wall-mounted version

Mikado repose toujours sur le sol, même dans la version murale

Mikado siempre se halla apoyando en el pavimento, también en la versión de pared

Mikado steht immer auf dem Fußboden, auch in der Wand-Versio



ART.	RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT UNI EN 442 (ΔT 50 K)						Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt x 0,860		IDRAULICO HYDRAULIC 	ELETTRICO ELECTRIC 
	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUTPUT	CAPACITÀ CAPACITY	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE	COLORE COLOUR	COLORE COLOUR	
	L	H	Z	W	Lt	Kg	Watt	€	€	
<b>MIKADO</b>	500	1800	330	710	7,5	20	600	<b>1616,00</b>	<b>1736,00</b>	